

Electronic Audible Signal Devices / Electronic Multi-Ton Sounders 110

**Sirena multiton EM 8 tonos 115VAC BK**

Nº de artículo: 110.000.67

**DATOS MECÁNICOS**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Altura                        | 59 mm                          |
| Diámetro                      | 72 mm                          |
| Materiales                    | PC<br>PC/ABS                   |
| Color de la carcasa           | Negro                          |
| Clase de protección           | IP65                           |
| Conexión                      | Terminal de tornillo de fijaci |
| Sec. transversal máx. d trenz | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16 AWG  |
| Tipo de sujeción              | Montaje empotrado              |
| Temperatura ambiental mínima  | -20°C                          |
| Temperatura ambiental máxima  | +50°C                          |
| Peso con embalaje             | 97 g                           |
| Peso del producto             | 78 g                           |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Tensión de servicio           | 115V                           |
| Tensión de funcionamiento tip | AC                             |
| Tensión de funcionamiento fre | 60Hz                           |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%                        |
| Tensión de servicio nominal   | 115 VAC                        |
| Corriente nominal             | 40 mA                          |
| Corriente de entrada nominal  | <1A                            |
| Grado de protección           | Clase de protección 2          |
| Grado de polución             | 3<br>En la zona de conexión: 2 |
| Categoría de sobretensión     | II                             |
| Tensión de aislamiento        | Ui = 250V; Uimp = 2.500V       |

**DATOS ACUSTICOS**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Vol. (máx.) 1 m distancia | 100,0 dB (A)  |
| Imagen de señal acústica  | Tono múltiple |
| Número de tonos           | 8 tonos       |
| Vida útil acústica        | mín. 5000 h   |

**DATOS DE APROBACIÓN**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Conforme a CE             | Sí |
| Conforme a directriz RoHS | Sí |
| WEEE                      | Sí |
| Conforme a directriz ATEX | No |
| Conforme a CCC            | No |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Electronic Audible Signal Devices / Electronic Multi-Tone Sounders 110

## Sirena multiton EM 8 tonos 115VAC BK

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a UL                | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 4X              |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |
| MTTF-valor [años]            | 839                  |

### DIBUJO



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.