

Electronic Audible Signal Devices / Electronic Buzzers Installation 109

Elektr. zoemer EM continue 230VAC BK



Art.-nr.: 109.000.68



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	59 mm
Diameter	52 mm
Materialen	PC PC/ABS
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Bevestigingsmethode	Inbouwmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	67 g
Gewicht van het product in g	52 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	230V
Bedrijfsspanningstype	AC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	230 VAC
Nominale operationele stroom	25 mA
Geschatte inschakelstroom	<500mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3 In het aansluitingsgebied: 2
Overspanningscategorie	II
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	80,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Onafgebroken toon
Toonfrequentie	2100 Hz
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 4X
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

Technical drawing of a 12V 100Ah battery showing dimensions in mm:

- Front view: Width 18, Height 16.
- Side view: Length 26, Total length 35, Terminal diameter $\varnothing 28$, Terminal height 8,5, Terminal width 23.
- Top view: Base diameter $\varnothing 22,5$, Terminal diameter $\varnothing 52$.
- Terminal specification: M22x1,5.

!

WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG · Dürbheimer Straße 15 · D-78604 Rietheim-Weilheim
Tel +49(0) 74 24 95 57-0 · Fax +49(0) 74 24 95 57-44 · info@werma.com · www.werma.com